




*ХИМИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ
ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО
ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ*

SATFESCIMA



ОБРАБОТКА НА МАЗЕТА И РЕЗЕРВОАРИ

ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
ЦИМЕНТОВ ХИРОИЗПЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ЗА ОСНОВИ
ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА УСТОЙЧИВА НА СУЛФАТИ И МОРСКА ВОДА
ЕДНОКОМПОНЕНТНА ГЪВКАВА ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЗАМАЗКА
ЦИМЕНТОВО ЕЛАСТИЧНО ПОКРИТИЕ ЗА СИЛНА ЗАЩИТА И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
ЦИМЕНТОВО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ ДЕЙСТВАЩО ЧРЕЗ ПРОНИКВАНЕ
И ЗАПЪЛВАНЕ НА КАПИЛЯРНАТА МРЕЖА НА БЕТОНА
ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЗАМАЗКА С ВИСОКА ГЪВКАВОСТ
ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МАЗИЛКА ЗА ИЗПРАВЯНЕ, ЗАЩИТА
И ДЕКОРАЦИЯ, ЗА НАНАСЯНЕ С МИСТРИЯ (2-5 ММ)
ТАПА ЗА ВОДНИ ТЕЧОВЕ
БЪРЗО ВТВЪРДЯВАЩА ЗАМАЗКА ЗА ПОПРАВКА НА БЕТОНИ
РАЗШИРЯВАЩА СЕ ВРЪЗКА ОТ БЕНТОНИТ И БУТИЛКАУЧУК
ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО

СПЕЦИАЛНИ ЗАМАЗКИ

ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПОПРАВКИ НА БЕТОН
ТЕЧНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ВИСОКА МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВОСТ
ЗА ЗАПЪЛВАНЕ И ФИКСИРАНЕ
БЪРЗО НАНАСЯЩА СЕ И ВТВЪРДЯВАЩА ЗАМАЗКА ЗА УПЪЛЪТНЯВАНЕ
И ФИКСИРАНЕ УЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ «ВКЛЮЧВА IST ТЕХНОЛОГИЯ»
ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ЗА ТЕРМО ИЗОЛАЦИЯ
ЕПОКСИДНА ЗАМАЗКА ЗА БЪРЗ РЕМОТ

ДОБАВКИ

ИНТЕГРИРАЩА ЦИМЕНТОВА ДОБАВКА ХИДРОИЗОЛИРАЩА ЧРЕЗ КРИСТАЛИЗАЦИЯ
ЗАЛЕПВАЩА ДОБАВКА ЗА ЗАМАЗКИ
ВТВЪРДЯВАЩ ПРОДУКТ ЗА БЕТОН И ПРЯСНА ЗАМАЗКА

КОНСОЛИДИРАЩА ОБРАБОТКА

КОНСОЛИДИРАЩ И СЛЕПВАЩ ГРУНД ЗА ПОВРЕДЕНИ ПОВЪРХНОСТИ
МИНЕРАЛИЗАТОР И ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БАРИЕРА ПРОТИВ
ПРОНИКВАЩАТА В КАПИЛЯРНАТА МРЕЖА НА БЕТОНА,
ЗАМАЗКАТА И КАЛЦИЕВИ КАМЪНИ
УПЪЛЪТНИТЕЛ, ВТВЪРДИТЕЛ, МИНЕРАЛИЗАТОР И РЕДУКТОР НА ПРОПУСКЛИВОСТТА
ЗА БЕТОННИ ПОДОВЕ И НАСТИЛКИ

ПОЧИСТВАЩИ И РАЗДЕЛИТЕЛНИ АГЕНТИ

ХИМИЧЕСКИ ПОЧИСТВАТЕЛ ЗА ЦИМЕНТИ И НАЦЪФТЯВАНИЯ
БАЗИРАН НА НЕОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ
АЛКАЛЕН ПОЧИСТВАТЕЛ ЗА ЕСТЕСТВЕН И ИЗКУСТВЕН КАМЪК
ФАСАДЕН И ГРАФИТИ ПОЧИСТВАТЕЛ ОТ НЕПОЛИРАНИ ГРАНИТНИ ПОВЪРХНОСТИ
ДЕОКСИДИРАЩ ПОЧИСТВАТЕЛ ЗА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ
ПОЧИСТВАТЕЛ НА ПЕТНА ОТ РЪЖДА ПО ГРАНИТ, КЕРАМИКИ
И МНОГО ДРУГИ ВИДОВЕ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК
КОНЦЕНТРИРАН ОТДЕЛИТЕЛЕН АГЕНТ ЗА КОФРАЖ ЗА СМЕСВАНЕ С ВОДАТА

ПОЧИСТВАТЕЛИ НА БОИ

ПОЧИСТВАТЕЛ НА БОЯ И ЛАК
ЧИСТО ПРОЗРАЧНО ПОКРИТИЕ ЗА ЗАЩИТА ПРОТИВ ГРАФИТИ
ПОЧИСТВАТЕЛ ЗА ANTI-GRAFFITI
ГРУНД ЗА ПОРЕСТИ ПОВЪРХНОСТИ

ПОВЪРХНОСТНО ВОДООТЪЛЪСКВАНЕ

ПРОЗРАЧЕН НА БАЗА РАЗТВОРИТЕЛИ ВОДОТЪЛЪСКВАЩ АГЕНТ
ПРОЗРАЧЕН НА БАЗА РАЗТВОРИТЕЛИ ДЪЛГОТРАЕН ВОДООТЪЛЪСКВАЩ АГЕНТ
ПРОЗРАЧЕН ВОДНО БАЗИРАН ВОДООТЪЛЪСКВАЩ АГЕНТ

БОИ ЗА ФАСАДИ

ЕЛАСТИЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БОЯ ЗА ФАСАДИ И МОСТОВЕ
ДЪЛГОТРАЙНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БОЯ ДЕЙСТВАЩА
ЧРЕЗ ПРОНИКВАНЕ И КРИСТАЛИЗАЦИЯ
АКРИЛНА АНТИ КАРБОНИЗИРАЩА БОЯ ЗА ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ
PLIOLITE® ПОКРИТИЕ ЗА ФАСАДИ
ТЕРМОИЗОЛАЦИОННО ГЪВКАВО ПОКРИТИЕ

TECMADRY®	3
TECMADRY® CIMENTACIONES.....	3
TECMADRY® SR	4
TECMADRY® -F.....	4
TECMADRY® ELAST.....	4
TECMADRY® MILENIUM.....	5
TECMADRY® FLEX 2C	5-6
TECMADRY® R.P.A.....	6
PROQUICK®	6
PREMHOR /PREMHOR -R	7
BENTONITA GB	7
PREMHOR COSMETICO	7
PREMHOR GROUT.....	8
PREMHOR STREET	8
TECMADRY TERMIC	8
TECMA PAINT MRRE	9
TECMA ADMIX CRYSTAL.....	9
CRYLADIT	9
TECMA-HMF.....	9
SATECMACONS AAJ.....	10
HIDROTECMA	10
HIDROTECMA SP	10
DESCA-2F®	10
DESCA-100	11
DESCA-P.....	11
SUPER-DESCA.....	11
SUPER-DESCA STONE.....	11
DESCOF-A.....	12
DECAPA SCM / DECAPA SCM GEL	12
TECMA PAINT® ANTIGRAFFITI	12
TECMA SOL AP.....	13
IMPRIMACION A	13
HUM-PROT MATE.....	13
IMPERMEABILIZANTE 10-AG	13
HUM-PROT AQUA	14
TECMA PAINT® FACHADAS.....	14
TECMA PAINT® SILICATOS.....	14
TECMACRIL FACHADAS	15
TECMALITE FACHADAS	15
TECMA PAINT® BREAK TERMIC	15

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И ТЕРМИЧНА ЗАЩИТА НА ФАСАДИ И ПОКРИВИ

ЕЛАСТИЧНО КЕРАМИЧНО ПОКРИТИЕ ЗА ХИДРО И ТЕРМО ИЗОЛАЦИЯ

TECMA PAINT TERMIC FAHRENHEIT 10.8..... 15

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ПОКРИВИ

ВОДНО БАЗИРАНО ЕЛАСТОМЕРНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ

IMPERMEABILIZANTE E-88..... 16

ГРУНД ЗА ВЛАЖНИ ПОВЪРХНОСТИ ЗА АКРИЛНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ПОКРИТИЯ

TECMA BASS SH..... 16

ПРОЗРАЧНО ЕЛАСТИЧНО АКРИЛНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПЛОЩИ

TECMA PAINT ECO-TR..... 16

ЕЛАСТИЧНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ

TECMA IMPERAL® P-2008..... 17

ЕЛАСТИЧНО ОТРАЗЯВАЩО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ С АЛУМИНИЕВ ЦВЯТ

TECMA IMPERAL® P-91..... 17

ЕЛАСТИЧНО ВОДНО БАЗИРАНО, UV УСТОЙЧИВО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОЛУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ

TECMA PAINT FINAL 17

ПРОЗРАЧНО ЕЛАСТИЧНО ПОЛИУРЕТАНОВО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО

TECMA PAINT® IT..... 17

ПОКРИТИЕ ЗА ПЕШЕХОДЕН ТРАФИК

ЗАЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ

ЕПОКСИДНА СМОЛА ЗА БЕТОН И ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ

TECMA PAINT® R..... 18

ЗАЛЕПВАЩА ВОДНО БАЗИРАНА СМОЛА ЗА МАЗИЛКИ

TECMA-ADH..... 18

БОИ ЗА РЕЗЕРВОАРИ И ПОДОВЕ

ЗАЛЕПВАЩ И УПЛЪТНЯВАЩ ЕПОКСИДЕН ГРУНД ЗА ВСЯКАКЪВ ТИП

TECMA PAINT® A-H..... 18

ПОВЪРХНОСТ (СУХА И МОКРА)

IMPRIMACION E-2 EPOXÍDICA 18

ЕПОКСИДЕН ГРУНД ЗА СУХИ БЕТОННИ И ЦИМЕНТОВИ ПОВЪРХНОСТИ

TECMA PAINT® ECOTRANS 19

ВОДНО БАЗИРАНО ПРОЗРАЧНО ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ

TECMA PAINT ECOPOX® 19

ВОДНО БАЗИРАНО ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ

TECMA PAINT® EP-SD..... 19

ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ С ГОЛЯМА ДЕБЕЛИНА

TECMA PAINT® AUTONIVELANTE 19

САМОНИВЕЛИРАЩО СЕ ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ

TECMA PAINT® PU-EXT..... 20

ПОЛИУРЕТАНОВО ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ ЗА ВЪНШНО ИЗПОЛЗВАНЕ

TECMA PAINT® BPU 20

ЧИСТО ПРОЗРАЧНО ТВЪРДО ПОЛИУРЕТАНОВО ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ

TECMA RSE..... 20

ЕПОКСИДНА СМОЛА ЗА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА РЕМОНТНА ЗАМАЗКА ЗА ПОДОВЕ

TECMA PAV-13 20

ПРОТИВОХЛЪЗГАЩО ПОКРИТИЕ ЗА ПОДОВЕ И НАСТИЛКИ

TECMA AGLO-STONE 21

ПОЛИМЕРНА ВРЪЗКА ЗА НАТОВАРЕНИ НАСТИЛКИ

TECMA ANTIDESLIZANTE..... 21

ПОСТОЯННА АНТИПЪЛЗГАЩА ОБРАБОТКА ЗА МИНЕРАЛНИ ПОДОВЕ

TECMA PAINT® AS 21

АКРИЛНА БОЯ ЗА ПОДОВЕ НА СПОРТНИ ЦЕНТРОВЕ

СПЕЦИАЛНИ БОИ

ЕЛАСТИЧНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО БИТУМНО ПОКРИТИЕ С ЛАТЕКС

TECMA PAINT® BITUM CAUCHO 21

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ НА РЪЖДА

TECMA OXID ND 22

АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД

TECMA PAINT® OX 22

СИНТЕТИЧЕН ЗАВЪРШВАЩ ЕМАЙЛ

TECMA PAINT® OP 22

ХЛОРКАУЧУКОВА БОЯ ЗА ПЛУВНИ БАСЕЙНИ

TECMA PAINT® HS..... 22

БОЯ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ

TECMA PAINT® OPS 23

СТУДЕНА СМОЛИСТА СМЕС

TECMA ASFALT NF 23

БЪРЗО ФИКСИРАНЕ

ЕПОКСИДНА СМОЛА ЗА ФИКСИРАНЕ, ЧРЕЗ ИНЖЕКТИРАНЕ

SAT KLEBEN 23

УПЛЪТНИТЕЛИ

ПОЛИУРЕТАНОВ ЕЛАСТИЧЕН УПЛЪТНИТЕЛ В КАРТУШИ

SATECMA ELASTIC PM-33 23

СПЕЦИАЛЕН ЗАЛЕПВАЩ КИТ ЗА ВЛАЖНИ ИЛИ НЕ ПОРЕСТИ ОСНОВИ В КАРТУШИ

SATECMAELASTIC H2O 24

ПОЛИУРЕТАНОВ ЕЛАСТИЧЕН КИТ В САЛАМИ

SATECMA ELASTIC S-600 24

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

TELA DE ARMAR / FIBRA DE ARMAR 100 24

FILTRO GEOTEXTIL 24

SATECMA BAND AD-08..... 24

FONDO DE JUNTAS 24

SATECMA TERMIC 24

DESCA-HOR® 24

HIDROFUGO 2000 24

TECMASIL PRIMER 24

PRIMER 1833..... 24

TECMA PAINT® P..... 24

TECMA PAINT® METALIZADOR-Z..... 24

OLEOREPELENTE-BS 24

PROQUIL-AMON NF 24

TECMADRY®

ОПИСАНИЕ

Хидроизолационна замазка на циментова основа за предотвратяване и премахване проникването на влага за приложение под и над земното равнище. TECMADRY® постига ефективно хидроизолиране на замазки и бетонни основи предотвратявайки проникването на вода през тях действайки по посока или срещу посоката на евентуално налягане. Нейното лесно приложение я правят най-добрата и евтина система за хидроизолация на пазара.

TECMADRY® не променя условията на циркулация на изпаренията на основата, което позволява естествен трансфер. Поради факта, че се произвежда в бял цвят, хидроизолацията на фасади може да се извършва без допълнителни разходи за боядисване, тъй като продукта постига отлични естетични резултати.

За постигане на максимална ефективност се препоръчва прибавянето на подобряваща добавка за мазилки CRYLADIT, която да се добави към водата за смесване. Използването на добавката осигурява подобряване на важни характеристики, като хомогенност, водонепроницаемост, гъвкавост и механична устойчивост и в същото време подобрява втвърдяването на покритието.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

TECMADRY® се препоръчва специално за покритие предотвратяващо проникване на влага на вътршни и външни стени на мазета и въздушни камери, както и на фасади, стълбища, основи, тунели и галерии, резервоари и басейни, подови ъгли на основи, бани, фонтани, силози, бентове, стени на гаражи и т.н. TECMADRY® може да се използва и в контакт с питейна вода.

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЗАМАЗКА



ИСПАНИЯ



PORTUGAL



IRAK



CHINA

Ефикасността на TECMADRY хидроизолационен агент беше потвърдена от всички останали и от:

- Instituto de Ciencias de la Construcción EDUARDO TORROJA, according to DIT n° 262
- TELEFÓNICA ESPAÑA, homologation No.: 367/222
- CEDEX, dossier No. 44.137
- Oxford University
- Beijing Official Laboratory (reports No. 2004-B-C-1251, 2004-B-C-1252)
- Shanghai Official Laboratory (reports No. WA04-0046, WH04-0111)
- Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción belonging to the Ministry for Construction in Republic of Cuba (DITEC No. 128)
- Certification Technological Centre (APPLUS+), dossiers No. 3001991, No. 4000080, No. 3001992, No. 3002623, No. 4000079, No. 3001993, No. 4000082.
- Laboratory Joaquín Riera Tuebols (OTEC), reports No. 6063, No. 06707-A, No. 06707-E, No. 06706 and No. 07457-A.

TECMADRY® CIMENTACIONES

ОПИСАНИЕ

Цименто базиран течен хидроизолационен материал за предотвратяване и премахване на влага над и под земното водно ниво. Неговото лесно приложение прави TECMADRY® CIMENTACIONES най-добрата и ценово ефективна хидроизолационна система на пазара.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

TECMADRY® CIMENTACIONES се препоръчва за прилагане и предпазване от влага, постигайки отлична хидроизолация на: бетон, мазилка, циментова замазка, бетонни блокове, зидария и др. Неговото използване специално се препоръчва в случаите, когато основата е под водното земно ниво, а също и за предотвратяване просмукване на влага. Може да се използва и за бариера срещу капилярно проникване на влага.

ТЕЧЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ЦИМЕНТОВ МАТЕРИАЛ ЗА ОСНОВИ



ОПИСАНИЕ

Течна циментова хидроизолационна замазка, специално създадена за защита и елиминиране на влагата при условия на висока концентрация на сулфати и/или морска вода. **TECMADRY®SR** осигурява хидроизолация на повърхностите, върху които е нанесена, предотвратявайки преминаването на вода през тях и действа при директно и индиректно налягане. Високата и паропропускливост позволява естествено дишане на основата.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този продукт се препоръчва за приложение срещу влага и предпазване от влага, особено в случай на вода съдържаща висока концентрация на сулфати и/или морска вода. По този начин използването и е ефективно при хидроизолация на вътрешни и външни стени на мазета, въздушни камери, асансьорни шахти, основи, тунели и галерии, плувни басейни, езерца, фонтани, кашпи, язовирни стени и всяка бетонна основа с необходимост от хидроизолация и защита от агресивна вода поради високо съдържание на сулфати или морска вода.

TECMADRY® -F

ЕДНОКОМПОНЕНТНА ГЪВКАВА ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЗАМАЗКА

ОПИСАНИЕ

TECMADRY® -F е еднокомпонентна цименто-базирана гъвкава хидроизолационна мазилка притежаваща високи прилепващи качества. Създадена е за предотвратяване проникването на влага над и под земното ниво, действа и срещу налягане. Освен това позволява дишане на основата. За постигане на максимална ефективност се препоръчва добавянето на **CRYLADIT** към водата за смесване. С използването на тази добавка става възможно да се подобри адхезията, водонепроницаемостта, гъвкавостта и механичната устойчивост, а също и втвърдяването на покритието.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчва се за предотвратяване проникването на влага в бетон, мазилки, циментови замазки, бетонни блокове, замазани тухли, фасади, асансьорни шахти, основи, тунели и галерии, резервоари, плувни басейни, ъгли на подови плочи, бани, басейни и фонтани, силози за зърно и бентове.




TECMADRY® ELAST

ОПИСАНИЕ

Еластично покритие на циментова основа за отлична защита и хидроизолация. Двуконентен предварително дозиран продукт. Базиран на специален цимент и емулсия на синтетична гума той е специално разработен да придаде на основата, върху която е нанесен подходяща защита и водонепроницаемост. Това покритие показва висока гъвкавост и много добра адхезия, постигайки също добра защита срещу вода, въглероден диоксид, хлориди и други замърсяващи газове и йони, както и срещу циклите на замръзване и размръзване. Неговата висока гъвкавост позволява ограничаването на пукнатините от преместване, вибрации, термични разширения и т.н. върху основата, постигайки ефективна хидроизолация на повърхността, върху която е нанесен предотвратявайки преминаването на влага през него и действа при налягане. Той позволява дишане на основата.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчва се за хидроизолация на бетони и замазки с директно налягане: резервоари за питейна вода, плувни басейни, тунели, бентове, водни канали, основи, пилони на мостове, индустриални вани, бани и т.н., а така също и за структурна защита на бетона срещу карбонизация, хлоридни атаки, цикли на замръзване и размръзване и други агресивни среди с възможност за запечатване на пукнатини на основата (възникнали поради премествания, силни температурни изменения и т.н.). **TECMADRY® ELAST** може да се използва в контакт с питейна вода.



TECMADRY® MILENIUM

ЦИМЕНТОВО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ ДЕЙСТВАЩО ЧРЕЗ ПРОНИКВАНЕ И ЗАПЪЛВАНЕ НА КАПИЛЯРНАТА МРЕЖА НА БЕТОНА

ОПИСАНИЕ

TECMADRY® MILENIUM е цименто-базирана еднокомпонентна хидроизолационна замазка, която е специално създадена да проникне в капилярната мрежа на бетона и чрез серия от химични процеси да формира неразтворими кристали, като уплътнява капилярната мрежа и блокира преминаването на вода през нея. Действа в посока и обратно на налягането. **TECMADRY® MILENIUM** не променя условията на преминаване на изпарения през основата, което позволява нейното натурално дишане.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

TECMADRY® MILENIUM се препоръчва за дългосрочна водонепроницаемост на бетони и замазки.

Сред многото приложения си заслужава да отбележим използването за хидроизолация на:

- Бетонни структури подложени на позитивно или негативно водно налягане: мазета, основи, асансьорни шахти, вътрешни и външни стени и др.
- Плувни басейни, басейни, фонтани и водни резервоари.
- Различни работи в строителството: канали, бентове, мостове, тунели и галерии, водоприемни станции и т.н.
- Хидроизолация на стени и подове с влага проникваща през капиларите.

TECMADRY® MILENIUM позволява прилагане като разтвор за намакряне.



USA

УКРАИНА

ИСПАНИЯ

TECMADRY® FLEX 2C

WATERPROOFING CEMENTITIOUS MORTAR OF HIGH FLEXIBILITY

ОПИСАНИЕ

TECMADRY® FLEX 2C е предозирен двукомпонентен продукт базиран на основата на специални цименти и емулсии от синтетични смоли. Осигурява ефективна хидроизолация на повърхностите, върху които е нанесен, предотвратявайки преминаването на вода през тях и действайки при налягане. Също, когато е подсилен правилно (**SATECMA BAND AD**, **FIBRA DE ARMAR 100**, и т.н.) и поради своята висока гъвкавост, той може да покрива малки пукнатини появили се от слягане, термични разширения и др., запазвайки хидроизолацията и защитата на повърхностите. Позволява дишане на основата. Препоръчва се за бетон, замазка и мазилка. Поради високата си устойчивост на атмосферни влияния, той е чудесен завършващ слой и може да се остави небоядисан, постигайки естетичните и декоративни характеристики на другите финални покрития.



ИСПАНИЯ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

TECMADRY® FLEX 2C специално се препоръчва за:

- При хидроизолационни работи по повърхности с пукнатини или с вероятност да бъдат подложени на малки движения (като тераси и покривни конструкции), винаги удобно подсилен с мрежа, като **FIBRA DE ARMAR 100** и **SATECMA BAND AD** (едноточкова) и различни единични точки заслужаващи повишено внимание (връзки под-стена, разширителни връзки, залепване на различни материали и др.).
- При аварийна хидроизолация на покриви и тераси върху много мокри повърхности или при вероятност от валеж, поради невъзможност за използване на друг хидроизолационен материал, който е чувствителен към влагата върху повърхността.
- При защита и хидроизолация на различни строително инженерни работи: тунели, tunnels, напонтелни канали, силози, греди и пилони на мостове, бентове, водоприемни съоръжения и др.

- Хидроизолация на водни резервоари, езерца, басейни, фонтани, кашпи и др.
- Хидроизолация и защита на мазета и основи, галерии, стени и др. винаги подложени на директно налягане.
- При хидроизолация и защита на структурен бетон срещу карбонизация, агресивни среди (индустриални, морски и т.н.), цикли на замръзване и размръзване и т.н.
- При хидроизолация на бани, съблекални, кухни и други влажни помещения в сградите.



ИСПАНИЯ

TECMADRY® R.P.A

ОПИСАНИЕ

TECMADRY® R.P.A. е циментово базирано хидроизолационно покритие за нанасяне с мистрия създадено за защита и декорация на повърхности, където лесното нанасяне на TECMADRY® R.P.A. я правят най-добрата и евтина хидроизолационна система на пазара. Тя позволява естествено дишане на основата.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчва се за прилагане като последващо покритие върху хидроизолационна замазка TECMADRY® или като финално покритие. Постига добра адхезия и гъвкавост.

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ, ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ, ЗА НАНАСЯНЕ С МИСТРИЯ (2-5 ММ)



МАЛТА

PROQUICK®

ОПИСАНИЕ

Бързо втвърдящата се замазка е специално създадена за уплътняване на водни течове, където другите замазки не могат да спрат изтичането на вода. Нейното лесно приложение прекратява за много кратко време всички тези течове или проблеми с проникване на вода с и без налягане.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

PROQUICK® се препоръчва за запущване на тези течове, предизвикани от отвори и пукнатини, разрушаване на бетонни линии, връзки стена/под и т.н. Може да се използва за бързо уплътняващ елемент за водни линии от цимент или бетон без спиране на работата.

ТАПА ЗА ВОДНИ ТЕЧОВЕ



СТЪПКА 1

СТЪПКА 2

СТЪПКА 3

СТЪПКА 4

PREMHOR /PREMHOR -R


БЪРЗО ВТВЪРДЯВАЩА ЗАМАЗКА ЗА ПОПРАВКА НА БЕТОН

ОПИСАНИЕ

PREMHOR и **PREMHOR-R** бързо втвърдяваща, несвиваема, тиксотропна замазка, която е създадена за рехабилитация, поправки и възстановяване на бетони, както и за тиксотропно фиксиране. Поради специалната си формула поправките направени с **PREMHOR** и **PREMHOR-R** са водонепроницаеми. Поради тази причина те също се използват при оформяне на връзки между стените и подовите.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

PREMHOR и **PREMHOR-R** се използват при формиране на връзките между стените и подовите. Тяхното използване е абсолютно наложително при възстановяване, рехабилитация и поправки върху бетон на: кърпки, отвори, структурно покриване, козметични, наклонени и бетонни первази, подсилване на стени, запълване на пукнатини, връзки между стените и подовите. **PREMHOR-R**, поради бързото си втвърдяване е изключително подходящ за поправки и възстановявания на бетони през зимата. **PREMHOR-R** силно се препоръчва за бързо фиксиране и втвърдяване.



ИСПАНИЯ



УКРАЙНА



ИСПАНИЯ

BENTONITA GB

РАЗШИРИТЕЛНА ВРЪЗКА ОТ БЕНТОНИТ И БУТИЛКАУЧУК ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

BENTONITA G.B. е връзка от бентонит и бутилкаучук. Може да бъде използвана в солени среди и замърсени води. Връзката е изработена от 75% натурален бентонит и 25% бутилкаучук. Цвят: черен. Удължение: минимум 400% от сухия му обем. Температури на приложение: между -15 °C и +50 °C. Хидростатична устойчивост на налягане: 8 bar.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за хидроизолация при конструкционни връзки.
(Специални замазки)



ИСПАНИЯ

PREMHOR COSMETICO

ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПОПРАВКИ НА БЕТОН

ОПИСАНИЕ

Не свиваема замазка базирана на полимерно модифициран цимент, който е специално създаден за извършване на козметични поправки с малка дебелина (до 5мм) върху бетони и замазки при външни и вътрешни основи придавайки непостижим естетичен завършек. Тиксотропна консистенция.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Поправки и оформяне с естетична насоченост върху повърхности на бетони и замазки. Особено е необходимо прилагането когато е приключило узряването на бетона, когато има порьозност и вдлъбнатини или когато ръбовете са счупени. Подходящ е също за запълване на пукнатини, отвори и други дефекти върху повърхности на бетони и замазки. Много подходящ за подобряване естетичния вид на отлети елементи.



МАЛТА

PREMHOR GROUT

ОПИСАНИЕ

PREMHOR GROUT е несвиваема циментова замазка с нисък вискозитет и великолепни нивелиращи характеристики, а също и с много висока механична устойчивост. Втвърденият продукт има добра непромокаемост срещу вода и масла.

Поради специалната си формула, **PREMHOR GROUT** се препоръчва за запълване и фиксиране, където са необходими високи механични характеристики.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използването на **PREMHOR GROUT** се препоръчва при запълване на фиксатори за машини, болтове, кранови релси, бетонни колове, стълбове при панелни сгради и т.н.; основи на мостове, запълване на основи на машини и т.н., поправка на отвори в бетонни структури и усиление на структурите.

МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВОСТ

- Якост на натиск (3 дни) >350 kg/cm²

- Якост на натиск (28 дни) >600 kg/cm²

PREMHOR STREET

ОПИСАНИЕ

Бързо нанасяща се и втвърдяваща полимерно модифицирана, несвиваема, циментова замазка, специално създадена за уплътнение и фиксиране на улични елементи и канали, както и за поправки, които се нуждаят от бързо връщане в експлоатация. Принципната новост на тази циментова базирана замазка, е че нейната формула включва новата IST (Invariable Set Time) технология развита от SATECMA, която позволява получаването на практически постоянно отворено време в целия температурен диапазон на препоръчаните за нанасяне температури.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ


PREMHOR STREET, поради бързото си нанасяне и втвърдяване се препоръчва за уплътняване и фиксиране на канали, капаци и всякакъв вид улични елементи, за фиксиране на стълбове и всякакъв вид ремонтни дейности, които изискват бързо връщане в експлоатация. Подходяща е за вътрешно и външно използване.

ТЕЧНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ВИСОКА МЕХАНИЧНА ЯКОСТ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ И ФИКСИРАНЕ



ИСПАНИЯ

БЪРЗО ВТВЪРДЯВАЩА СЕ ЗАМАЗКА ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ И ФИКСИРАНЕ НА УЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ « ВКЛЮЧВА IST ТЕХНОЛОГИЯ »



ИСПАНИЯ

TECMADRY® TERMIC

ОПИСАНИЕ

TECMADRY® TERMIC е изолираща и хидроизолационна замазка базирана на цимент, леки агрегати и специални добавки специално създадени за термоизолация и хидроизолация и за декориране на повърхностите, върху които е нанесена. **TECMADRY® TERMIC** не пречи на естественото дишане на основата пропускайки изпаренията.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Общо използването на **TECMADRY® TERMIC** се препоръчва за подобряване енергийната ефективност на сградите и специално:

- Като изолационна замазка при различни хидроизолационни работи, в комбинация с **TECMADRY®** покрития.
- При различни работи по хидроизолация и защита на фасади. Може да бъде в последствие боядисана с нашите фасадни бои (**TECMA PAINT SILICATOS**, **TECMACRIL FACHADAS**, etc..) и дори с покритие **TECMA PAINT TERMIC FAHRENHEIT 10.8**.
- Хидроизолация и термична защита на мазета и основи, галерии, стени, и др., специално за прекъсване на термичните мостове отвън навътре и предотвратяване на влагата от кондензация. За оцветяване и декоративен вид се препоръчва крайно покритие от **TECMA PAINT SILICATOS**.

ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ЦИМЕНТОВ КИТ ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ



ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAINT MRRE

ОПИСАНИЕ

ТЕСМА PAINT MRRE е двукомпонентен продукт базиран на епоксидни смоли и подобрени смоли със самонивелираща се консистенция и бързо нанасяне и втвърдяване. Той е изключително подходящ за поправки и запълвания на хоризонтални отвори. Той е забележителен поради високата си устойчивост, механична (на натиск и износване) и химическа (разредени киселини и алкалоиди, соли, солени разтвори, масла, газове, горива, детергенти и т.н.), силното прилепване и постигането на тези резултати за много кратко време дори при ниски температури и висока влажност. Може да се прилага и върху леко влажни повърхности.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановяване и нивелиране на подови плочи, хидравлични и кораборемонтни работи, поправка и запълване на отвори в бетон, поправка на подови плочи в хладилни помещения без да се налага изключването им и т.н.

МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВОСТ

- Якост на опън и огъване (4 дни) > 90 kg/cm²

- Якост на натиск (4 дни) > 320 kg/cm²

(Добавки)

ТЕСМА ADMIX CRYSTAL

ОПИСАНИЕ

Това е циментова базирана добавка, специално създадена за подобряване водонепроницаемостта на бетона, в който е добавена. Активният принцип е в резултат на кристализиращата реакция в бетона, формирайки неразтворим кристален материал, който запълва порите и капиллярите предотвратявайки преминаването на вода. По този начин бетона става постоянно водонепроницаем по посока и срещу посока на налягането.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Може да се използва за всички бетонни структури, които може да имат контакт с вода: панелни структури, тунели и галерии, резервоари за питейна вода, водопречиствателни съоръжения, брегови и морски структури, бентове, канали, стени и подове на мазета, паркингови структури, езерца и плавни басейни.

CRYLADIT

ОПИСАНИЕ

Специална добавка за увеличаване на прилепването на замазките и бетоните към различни строителни материали. С добавянето и към водата за смесване подобрява твърдостните характеристики на замазката.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Когато се смесва циментовата замазка с подобряване на прилепването, водоустойчивостта и втвърдяването. Препоръчва се за смесване с ТЕСМАДРИ®, ПРЕМНОР и ПРЕМНОР-R.

ТЕСМА-NMF

ОПИСАНИЕ

ТЕСМА-NMF е млечнобяла емулсия, която добавена към бетон или пресна замазка формира филм, също като този, който формират лаковете, които втвърдяват бързо и защитават бетона и замазките от бързото изпарение на водата по време на приложението, който е най-важния за крайните характеристики период. Използването на ТЕСМА-NMF няма влияние на нормалното време за приложение на бетона и замазката. ТЕСМА-NMF предотвратява преждевременното изсъхване на бетона и прясната замазка, като по този начин се избягват възможните последици, като: намаляване на механичната якост, намаляване устойчивостта срещу соли и т.н.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използването на ТЕСМА-NMF се препоръчва в всички тези сгради, където е необходима чудесна повърхност на бетона и пресните замазки, директно подложени на влиянието на околните агенти, като: ледени площадки, писти за колхозене, лагерни стени, натоварени бетонни плочи или пресни замазки, напрегнати греди, канали, подове и т.н.

ЕПОКСИДНА ЗАМАЗКА ЗА БЪРЗ РЕМОНТ



ИСПАНИЯ

ИНТЕГРАЦИОННА ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ДОБАВКА ДЕЙСТВА ЧРЕЗ КРИСТАЛИЗАЦИЯ

ЗАЛЕПВАЩА ДОБАВКА ЗА ЗАМАЗКИ

ПРОДУКТ ЗА ВТВЪРДЯВАНЕ НА БЕТОН И ПРЕСНИ ЗАМАЗКИ

SATECMACONS AAJ

ОПИСАНИЕ

SATECMACONS-AAJ е грунд базиран на акрилен полимер с ниско молекулно тегло и малки по размер частици, които са създадени на консолидират и заздравяват обработените повредени повърхности на основи с различна порьозност. Неговите малки частици позволяват добро проникване в основата, което прави възможна обработката за заздравяване както на материали с малка, така и на материали с голяма порьозност. В резултат на това дълбочината на проникване е висока. Постига добри резултати против цъвтеж на повърхностите.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Поради специалната си композиция **SATECMACONS-AAJ** позволява значително подобрение при фиксирането на покритията, работейки като лепилен праймер. Не се препоръчва, като праймер за умелчаване на напрежението на повърхността. Специално се препоръчва за заздравяване на тухли, връзки, бетон, варовик и цялата гама от натурални камъни, считащи се за меки. При препоръчаните условия за прилагане външния филм е малък, поради това няма значителни изменения на цвета на обработената повърхност. Въпреки това, предварителен тест винаги е препоръчителен.

HIDROTESMA

ОПИСАНИЕ

Химически чисто прозрачен комплекс, който след леко изпарение и химическа реакция създава реминерализация повърхностно втвърдяване на бетони, замазки и варовикови камъни. Когато продукта проникне в материалите е възможно да запуши порите и капиллярите поради молекулярната кристализация, която формира вътрешни бариери и пречи на влагата да проникне капиллярно през вертикални стени.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

HIDROTESMA се използва при хидроизолационни работи по бетонни структури, мазилки, замазки, тунели, обеми, резервоари и т.н. За хидроизолация на капиллярното проникване продукта трябва да се инжектира в долната част на сградата образувайки капиллярна хидроизолационна бариера. Може да се използва и като минерализатор и втвърдител на повърхността на стенни основи, резервоари, бетонни структури, каменни фасади и т.н.

HIDROTESMA SP

ОПИСАНИЕ

HIDROTESMA-SP е химическо съединение, формулирано на базата на модифицирани содиеви силикати и други добавки, водно базирано. Когато се нанесе върху бетон и циментови замазки прониква във вътрешността им чрез порите, малки пунатини и капиллярите кристализирайки във тях и запълвайки ги. По този начин се подобряват защитата, водонепроницаемостта, устойчивостта и други на бетона и замазката.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

HIDROTESMA-SP е специално формулирана за обработка на повърхности и плочи от циментови материали, като бетон и замазки при: паркинги, мостове (пътни и железопътни), летищни писти, бетонни пътища и магистрали, крайбрежни и морски структури, терасовидни покриви, панелни и оредварително отляти елементи, пътеки, индустриални повърхности и подове, стадиони и амфитеатри, състезателни писти и т.н.

DESCA-2F®

ОПИСАНИЕ

Химически почиствател за цимент на калцити и соли. Поради специалната си композиция той има високо проникване и омекрящи качества и отлична способност да премахва остатъците от цимент, замазка, соли и мазнини.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

DESCA-2F се препоръчва за почистване на тухлени фасади. Премахва нацъфтявания, остатъци от цимент върху метални повърхности, почиства остатъци от строителство, възстановява цвета на бетонни и тухлени фасади.

СКОНСОЛИДИРАЩ И ЗАЛЕПВАЩ ГРУНД ЗА ПОВРЕДЕНИ ПОВРЪХНОСТИ



ИСПАНИЯ

МИНЕРАЛИЗИРАЩА И ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БАРИЕРА СРЕЩУ ПРОНИКВАЩА ПРЕЗ КАПИЛЯРИТЕ НА БЕТОН, ЗАМАЗКИ И КАЛЦИЕВИ КАМЪНИ ВЛАГА



ИСПАНИЯ

УПЛЪТНИТЕЛ, ВТВЪРДИТЕЛ, МИНЕРАЛИЗАТОР, ХИДРОИЗОЛАТОР ЗА БЕТОННИ ПОДОВЕ И НАСТИЛКИ



УНГАРИЯ

ПОЧИСТВАТЕЛ ЗА ФАСАДИ

DESCA-100


АЛКАЛЕН ПОЧИСТВАТЕЛ ЗА ЕСТЕСТВЕНИ И ИЗКУСТВЕНИ КАМЪНИ

ОПИСАНИЕ

Алкален пастообразен почиствател, който е създаден за почистване на натурален камък замърсен от мърсотия, дим, прах, гъбички и общо от атмосферни условия. Благодарение на вискозитета си и прилепващите си характеристики той може да се използва, както върху хоризонтални, така и върху вертикални повърхности, предотвратявайки свличане и увеличаване ефективността на почистването.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

DESCA-100, благодарение на внимателно подбраната си композиция той не е агресивен към камъка. Препоръчва се за почистване на каменни фасади, скулптури и монументи, покрития на колони, каменни фасади и подове, орнаменти и парапети и др.



ИСПАНИЯ

DESCA-P

ПОЧИСТВАТЕЛ НА ФАСАДИ И ГРАФИТИ ОТ НЕПОЛИРАНИ ГРАНИТНИ ПОВЪРХНОСТИ

ОПИСАНИЕ

DESCA-P е киселинен почиствател. Той е специфичен за фасади и други повърхности изработени от неполиран гранит, който все още има остатъци от боя след прилагане на почистватели за бои. Почиства замърсявания от атмосферните условия на неполирани гранитни повърхности. Почиства фасади, стени, тераси и т.н. Почистващата му сила премахва всякакви остатъци от бои.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Почистване на фасади и повърхности изработени от неполиран гранит с остатъци от графити и бои дори след прилагане на почистватели за бои. Поради невъзможността на почиствателя да проникне в порите на гранита остават леки петна и сенки върху боядисаната повърхност. Не се препоръчва за използване върху полиран гранит защото ще премахне блясъка му.

SUPER-DESCA

ДЕОКСИДИРАЩ ПОЧИСТВАТЕЛ ЗА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

ОПИСАНИЕ

Продукта е формулиран и базиран на неорганични и органични киселини, хидратиращи агенти и антикорозионни добавки, които позволяват почистване, обезмасляване и деоксидиране в същото време. Той премахва остатъците от бетон върху металните повърхности и ги разгражда благодарение на комбинираното действие на активните компоненти почиства остатъците от ръжда, които може да има върху тези детайли.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SUPER DESCА се препоръчва за почистване на остатъци от цимент от кофражни платна, инструменти, бетонобъркачки и др. Може да се използва и за премахване на петна от ръжда върху гранит.

SUPER-DESCA STONE

ПОЧИСТВАТЕЛ НА ПЕТНА ОТ РЪЖДА ВЪРХУ ГРАНИТ, КЕРАМИКА И МНОГО ГРУТИ ЕСТЕСТВЕНИ КАМЪНИ

ОПИСАНИЕ

SUPER DESCА STONE е течен продукт формулиран на киселинна база, овлажнители и пълнителни компоненти, които редуцират повърхностното напрежение и позволяват проникване и почистване на следите от ръжда от много различни повърхности, като гранитни и бетонови постаменти на монументи, бетонни стени и всички други детайли от различен вид камък, за които е важен естетичния вид, често това са фасади.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Почистване на петна от ръжда върху минерални повърхности, вертикални и хоризонтални, като фасади, подове, монументи, градински декоративни елементи и др.
- Машинно рязане на естествени камъни (гранит, мрамор и т.н.).
- Обработка на камъни съдържащи железни минерали (като пирит, пиротит, магнитен пирит, магнетит и т.н.) намиращи се в естествените камъни в светли цветове.



ИРАН

DESCOF-A

КОНЦЕНТРИРАН ОТДЕЛИТЕЛЕН АГЕНТ ЗА РАЗТВАРЯНЕ ВЪВ ВОДА

ОПИСАНИЕ

Течен отделителен агент, който може да се разваря във вода. Той е създаден да помогне при отделянето на колони, греди и отлети бетонни панели от формите, предотвратявайки прилепването. Подобрява кайния вид на отливката без намаляване на съпротивления и в същото време правейки отделянето по-лесно. Не съдържа агресивни продукти за бетона или оксидиращи остатъци върху формата.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

DESCOF-A се препоръчва при разделянето на бетон от формата, в заводите за панели, оборудвания с греди и бетонни блокове, при всички тези отливки, където е необходимо високо качество на повърхностите.



ПЕРУ

DECAPA SCM / DECAPA SCM GEL

ПРЕМАХВАНЕ НА БОИ И ЛАКОВЕ

ОПИСАНИЕ

DECAPA-SCM е продукт за премахване на бои и лакове свободен от хлорни съставки, за хоризонтални повърхности.

DECAPA-SCM GEL е версията с по-голям вискозитет гел за прилагане на хоризонтални и вертикални повърхности.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Поради специалната си композиция те премахват всички видове боя нанесена върху всякакъв вид повърхност, като бетон, дърво, ламарина и т.н., предизвиквайки омекване и подуване на алкидни, епоксидни, полиуретанови бои и разтваряне на акрилни, винилни, хлоркаучукови бои, позволявайки цялостното премахване на покритието, независимо колко старо е то.

ТЕСМА PAINT® ANTIGRAFFITI

ЧИСТО ПРОЗРАЧНО ПОКРИТИЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ ГРАФИТИ

“ХОМОЛОГИРАН ОТ НЯКОЛКО ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ КОМПАНИИ ЗА ОБРАБОТКА НА ВЛАКОВЕТЕ С БЕЗОПАСНИЯ И ДЪЛГОТРАЕН ПРЕДПАЗВАЩ ОТ ГРАФИТИ ЛАК ”

ОПИСАНИЕ

Прозрачен протектор за постоянна защита срещу графити. Поради специалните си характеристики всички графити лесно се премахват с **TECMASOL AP**. Защитата остава незасегната колкото и графити да бъдат нанесени. Притежава отлична срещу атмосферни и агресивни среди гарантирайки дълготрайност на всички повърхности, върху които е нанесена. Предварителното нанасяне на **IMPRIMACIÓN A**, като уплътнител за порести повърхности предотвратява възможната промяна на цвета, която може да се получи понякога.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAINT® ANTIGRAFFITI е създаден за защита на фасади изработени от тухли, гранит, мрамор, бетон, натурален и изкуствен камък, еднослойни замазки и др. Може да се прилага върху вече боядисани фасади, където е препоръчително да се извърши тест за съвместимост със съществуващите бои.



ПОРТУГАЛИЯ

ЮЖНА АФРИКА

ЮЖНА АФРИКА

ИСПАНИЯ

ТЕСМА SOL AP


ПОЧИСТВАТЕЛ НА ANTI-GRAFFITI

ОПИСАНИЕ

Специален почиствател на графити нанесени върху предпазния лак ТЕСМА PAINT® ANTIGRAFFITI. Използва се като почиствател за бързо, лесно и цялостно премахване на графитите.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА SOL AP се използва за премахване на графити направени с аерозолни бои, маркери, четки и др., върху предпазния лак ТЕСМА PAINT® ANTIGRAFFITI.



IMPRIMACION A

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ПОРЕСТИ ПОВЪРХНОСТИ

ОПИСАНИЕ

Течна емулсия, която поради своята композиция предотвратява промяната на цвета на основата при нанасяне на ТЕСМА PAINT® ANTIGRAFFITI. В зависимост от характеристиките и порьозността на материала върху много от тях е невъзможно нанасянето на защита срещу графити и поради това е необходимо предварително прилагане на IMPRIMACIÓN A.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

IMPRIMACIÓN A се препоръчва като уплътняващ праймер за порести материали, които ще бъдат защитени с ТЕСМА PAINT® ANTIGRAFFITI след това. Имайки предвид разнообразието от различни възможни материали, се препоръчва тестване на съвместимостта на обработката.

HUM-PROT MATE

ЧИСТО ПРОЗРАЧЕН НА БАЗА РАЗТВОРИТЕЛИ ВОДООТБЪЛСКВАЩ АГЕНТ

ОПИСАНИЕ

Прозрачна течност формулирана с ниско молекулно тегло полиакрилкоксилан смоли и специално селектирани органични разтворители с цел постигане на възможно най-дълбоко проникване в основите. Прилагането превръща повърхността във водоотблъскваща, предотвратявайки проникването на влага в материалите. Нейната висока алкална устойчивост позволява прилагането и върху алкални основи, като бетон, замазка и т.н., придавайки на обработените повърхности силен водоотблъскващ ефект, предотвратявайки преминаването на вода, но позволявайки естествено дишане на основите.



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

HUM-PROT MATE се препоръчва за водотблъскваща обработка на повечето материали използвани за фасади, вертикални стени в жилищното и индустриално строителство и др.

IMPERMEABILIZANTE 10-AG

ЧИСТО ПРОЗРАЧЕН БАЗИРАН НА РАЗТВОРИТЕЛИ ВОДООТБЪЛСКВАЩ АГЕНТ С ДЪЛГОТРАЙНО ДЕЙСТВИЕ

ОПИСАНИЕ

Висока проникваща способност, ниска молекулно тегло, силоксан-олигомер създаден да предложи вътрешна бариера предотвратяваща преминаването на водните изпарения, запазвайки натуралното дишане между материала и околната среда. Обработените материали стават водонепроницаеми постигайки забележителни резултати при подлагане на вода след това. Ефективността на продукта се запазва за повече от 10 години, което е потвърдено от много обработени повърхности. Използването му предпазва и от поява на нацъфтявания.



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

IMPERMEABILIZANTE 10-AG е създаден да придаде перфектно водоотблъскване на всички тези повърхности и вертикални стени, върху които е нанесен направени от тухли, гранит, изкуствени и естествени камъни, замазки и мазилки, бетон и др.

HUM-PROT AQUA

ЧИСТО ПРОЗРАЧЕН ВОДНО БАЗИРАН ВОДООТБЪЛСКВАЩ АГЕНТ

ОПИСАНИЕ

HUM-PROT AQUA е повърхностен водоотблъскващ агент, течен, млекообразен, формулиран с органо-силани във водна емулсия, специално създаден за водотблъскващо покритие върху вертикални повърхности. HUM-PROT AQUA прониква в порите на материала без да формира филм, това позволява натуралното дишане на материала и предотвратява проникването на вода, правейки повърхността силно водоотблъскваща. Продукта не съдържа вредни органични компоненти, миризми и е безвреден за околната среда.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

HUM-PROT AQUA е специално създаден за водоотблъскваща обработка на повечето материали използвани в строителството в качеството на интериорни вертикални повърхности, като замазки, тухли, естествен и изкуствен камък, предварително отляти блокове и т.н.

TESMA PAINT® FACHADAS

ЕЛАСТИЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БОЯ ЗА ФАСАДИ И МОСТОВЕ

ОПИСАНИЕ

Еластично покритие за влагозащита на фасади и вертикални стени. Благодарение на своето развитие, продукта формира филм, който се омрежава под въздействието на слънчевата светлина, формирайки мембрана, която е водонепромокаема и непроницаема за CO₂ предотвратявайки проблеми от карбонизация в цименто базирани основи. Неговата постоянна еластичност, дори при температури под -20 °C позволява покриването на пукнатини предизвикани от температурни изменения. Повърхностите третирани с продукта позволяват преминаването на водните изпарения навън и не променят натуралното дишане на основата. Поради отличната му устойчивост на атмосферни влияния, фасадите придобиват великолепен външен вид, който подобрява архитектурния дизайн.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

TESMA PAINT® FACHADAS е създаден за хидроизолация на фасади изработени от мазилка, замазка, бетонни блокове, тухли и др. В същото време той също се прилага за хидроизолация и защита от карбонизация върху вертикални стени при жилищното строителство.



ИСПАНИЯ



ЛАТВИЯ



НОРВЕГИЯ

TESMA PAINT® SILICATOS

**МИНЕРАЛНА ДЪЛГОТРАЙНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БОЯ
ДЕЙСТВАЩА ЧРЕЗ ПРОНИКВАНЕ И КРИСТАЛИЗАЦИЯ**

ОПИСАНИЕ

TESMA PAINT® SILICATOS е покритие базирано на минерални силикати, които предлагат натурална и дълготрайна защита на материалите, върху които е положено. Продукта е създаден да прилепне здраво върху материала, където е нанесен и да стане част от него, позволявайки му естествено дишане благодарение на пропускливостта си. Външния му вид придава на повърхностите напълно естествен изглед.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ


Защита на повърхности от бетон, циментови замазки, тухли и др. Пълната липса на органични разтворители и миризми позволява прилагането му във вътрешни пространства.



МАЛТА (ПРЕДИ)



МАЛТА (СЛЕД)



СИНГАПУР

TESMACRIL FACHADAS

ОПИСАНИЕ

TESMACRIL FACHADAS е водно базирано акрилно покритие за декориране и защита от външни агенти, като дъжд, замърсявания и т.н. на фасади. Продукта предлага водонепроницаемост и добри дишащи характеристики, позволяващи преминаване отвътре навън на фасадата на естествените изпарения.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Защита на фасади от бетон, циментови замазки, зидария, мазилки, тухли, гипс и др. Покритието е устойчиво на алкали, вода и UV външни условия: не пожълтява. Отлична възможност за преобояване и добри дишащи характеристики. Показва също добро прилепване към голямо разнообразие от материали.

TESMALITE FACHADAS

ОПИСАНИЕ

TESMALITE FACHADAS е покритие базирано на PLIOLITE® смоли, които предлагат отлична защита срещу вода, въглероден двуокис и индустриални атмосфери. Недовите изключителни прилепване и устойчивост върху всякакъв тип повърхности позволяват много дълготрайна и естетическа защита. Неговата формула позволява прилагането му по всяко време на годината и при различни атмосферни условия.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Защита на фасади от бетон, циментови замазки, мазилки, зидария, тухли, гипс. Показва отлично прилепване към широка гама от основи, дори без необходимост от нанасяне на праймер. Отлична пропускливост на водни пари. Не се атакува от гъбички и водорасли. Лесно за нанасяне и устойчиво срещу дъжд няколко минути след прилагане. Устойчиво също срещу алкали, вода и UV атмосферни условия. Не пожълтява. Отлична дишаща способност.

TESMA PAINT® BREAK TERMIC

ОПИСАНИЕ

TESMA PAINT® BREAK TERMIC е водна дисперсия съдържаща кухи стъклени микросфери. Тя формира плътна преграда с изолационни характеристики, което предотвратява бързия температурен трансфер между вътрешността и външността на защитените повърхности. Мембраната модифицира термичната проводимост на обработените повърхности, което увеличава разликата между вътрешността и външната част и защитава повърхностите от бързо загряване или охлаждане в зависимост от външната температура. По този начин предотвратява появата на конденз по вътрешната повърхност създавайки приятен микроклимат. Благодарение на кухите микросфери покритието подобрява също и акустично изолационните характеристики на материала.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Защита на измазани ръбове, колони, студени ъгли и всички тези повърхности страдащи от термични натоварвания.

TESMA PAINT TERMIC FAHRENHEIT 10.8

ОПИСАНИЕ

TESMA PAINT-TERMIC FAHRENHEIT 10.8 е акрилно покритие, което съдържа кухи керамични сферички идентични на тези използвани от NASA за създаване на изолационни щитове на совалките за защита от екстремните температури предизвикани от триенето при влизане в земната атмосфера. Тези гранули отразяват и разсейват топлинните вълни.

TESMA PAINT-TERMIC FAHRENHEIT 10.8 формира еластична мембрана, която позволява на повърхността да се разширява естествено, без напукване. Устойчива е на UV светлина и намалява възможностите за повреда от вода и вятър. Благодарение на изолационните си характеристики, когато е нанесена вътрешната температура е около 6 до 8°C по-ниска от външната при минерални повърхности и повече от 15°C при метални повърхности. През зимата при нанасяне на покрива може да спести 25% до 30% от разсейваната през покрива топлина. Поради това изолацията действа при студ и топлина.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Покриви и тераси от цимент, керемиди, метални листове, замазки и т.н. Домове, индустриални сгради, складове, ферми, покриви на автомобили, като камиони, автобуси, каравани и наистина всичко нуждаещо се от икономия на топлинна и охлаждаща енергия.

АКРИЛНА АНТИКАРБЕНИЗИРАЩА БОЯ ЗА ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ

PLIOLITE® ПОКРИТИЕ ЗА ФАСАДИ



ИСПАНИЯ

ТЕРМОИЗОЛИРАЩО ГЪВКАВО ПОКРИТИЕ



УНГАРИЯ

ТЕРМОИЗОЛАЦИОННО И ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ЕЛАСТИЧНО КЕРАМИЧНО ПОКРИТИЕ



ИСПАНИЯ

IMPERMEABILIZANTE E-88 ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ВОДНО БАЗИРАНО ЕЛАСТОМЕРНО ПОКРИТИЕ

ОПИСАНИЕ

IMPERMEABILIZANTE E-88 е покритие базирано на вътрешно пластифицирани смоли под формата на течна дисперсия, която предлага отлични хидроизолационни характеристики, а също и изключителна еластичност. Нанесеното покритие притежава отлична устойчивост на температурни изменения без загуба на хидроизолационни качества. Поради тези ненадминати качества, това покритие се превръща в едно от най-ефективните и изгодни решения за покривна хидроизолация, която не е необходимо да се покрива след това.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

IMPERMEABILIZANTE E-88 е специално създаден за хидроизолация на тераси, които няма да се покриват в последствие, покриви, плоски покриви, връзки между покрива и вертикалните стени, водостоци, фасади, покриви от фиброцимент и др.



TECMA BASS SH

ГРУНД ЗА ВЛАЖНИ ПОВЪРХНОСТИ ЗА АКРИЛНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ПОКРИТИЯ

ОПИСАНИЕ

Специален праймер за повърхности с висока степен на влажност правейка невъзможно нанасянето на каквато и да е друга боя. Благодарение на водореактивните си компоненти, адхезията към влажни повърхности е осигурена, формирайки здраво прилепнало към повърхността покритие. Когато покритието изсъхне, то предотвратява проникването на влага, което позволява нанасянето на бон съвместими с **TECMA BASS SH**.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

TECMA BASS SH се препоръчва за използване като праймер върху влажни или временно влажни повърхности, за да направи възможно нанасянето на акрилни хидроизолиращи агенти или пластмасови бои. Подходящ е за вътрешно и външно приложение. Може да се прилага върху всякакви материали използвани в строителството, като тухли, замазки, плочки, бетон и т.н.

TECMA BASS SH се препоръчва като праймер за **TECMA ELAST V-97**, **IMPERMEABILIZANTE E-88**, **TECMA PAINT® FACHADAS** и **TECMA PAINT® AS**.



TECMA PAINT ECO-TR

**ЧИСТО ПРОЗРАЧНО ЕЛАСТИЧНО АКРИЛНО
ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ
ПОВЪРХНОСТИ**

ОПИСАНИЕ

TECMA ECO-TR е безцветно и прозрачно покритие формулирано с вискоеластична смола и водна дисперсия, която предлага отлична водоустойчивост, устойчивост на атмосферни влияния и отлична еластичност. Покритието издържа големи температурни вариации, без да изгуби хидроизолационните и защитни характеристики. То е органичен продукт без вредни органични емисии отделяни в околната среда.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Като безцветна и прозрачна хидроизолация за уникални повърхности с цел запазване на оригиналния цвят на материала, от който са изработени: връзки между керемидите и комина, ребра на покриви, връзки на покривни плочи, връзки между стени и керемидени покриви, азбесто-циментови покриви, пукнати повърхности, възстановяване на акрилни хидроизолации и т.н. Прилагането и не променя цвета на материала и се залепва към повърхността, която защитава. Не е подходящо за повърхности в постоянен контакт с вода, хидроизолация преди полагане на настилка или повърхности подложени на трафик.

ТЕСМА IMPERAL® P-2008

ЕЛАСТИЧНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ

ОПИСАНИЕ

Течен хидроизолационен агент, който полимеризира с влагата. Той формира след втвърдяване водонепроницаема мембрана и е създаден за хидроизолация на всякакъв вид покриви. Продукта може да се нанася при температури над 0 °C и относителна влажност до 95%.

- Бързо втвърдяване дори при много ниски температури
- Подходящ е както за нанасяне на нови покриви, така и при възстановяване на стари.
- Много по-дъшащо покритие в сравнение с повечето подобни продукти на пазара.
- Възможност за нанасяне на голяма дебелина и бързо втвърдяване с едно приложение чрез добавяне на **ACCELERANTE AF**.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Хидроизолация на всякакъв тип покриви и тераси, а също и ремонти.



УНГАРИЯ

ТЕСМА IMPERAL® P-91


ЕЛАСТИЧНО ОТРАЗИТЕЛНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ С АЛУМИНИЕВ ЦВЯТ

ОПИСАНИЕ

Еднокомпонентен полиуретанов хидроизолационен материал, който реагира с атмосферната влага формирайки дълготрайно и високоеластично покритие с алуминиев цвят. **ТЕСМА IMPERAL P-91** осигурява топло и светло отразителни характеристики, благодарение на ламинарния ефект от алуминиевите частици. Висока устойчивост на атмосферни влияния. Може да се нанася при ниски температури, втвърдява също и при 0° C.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Може да се нанася направо върху други асфалтови или битумни хидроизолационни системи, върху полиуретанова пяна без предварителна обработка и върху други хидроизолационни материали. Може да се нанася върху други покрития, като топло и светло отразително покритие. Приложимо е също за ремонт на асфалтови и битумни мембрани, както и други полуретанови или акрилни хидроизолационни материали.



УНГАРИЯ

ТЕСМА PAINT FINAL

ОПИСАНИЕ

Алифатна полиуретанова водно базирана боя за нанасяне, като финален защитен слой върху полиуретанови хидроизолационни покрития за покриви. Филм формира защита срещу слънчевата радиация, предотвратявайки процеса на пожълтяване и избеляване на еластичните полуретанови покрития. Продукта позволява умерен трафик на хора по покрива за поддръжка и случайни визити. Формирания филм има точната еластичност за да бъде нанесен върху еластични полиуретани без дефекти или пукнатини. Боята е водно базиран продукт без миризми и изпарения от разтворители и не е запалима.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Като крайно покритие за защита от слънчевата радиация върху полиуретанови хидроизолационни покрития нанесени върху покривни плочи, покриви и тераси.

ЕЕЛАСТИЧНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ, UV УСТОЙЧИВО И ВОДНО БАЗИРАНО



ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAINT® IT

ЧИСТО ПРОЗРАЧНО ЕЛАСТИЧНО ПОЛИУРЕТАНОВО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ УСТОЙЧИВО НА ПЕШЕХОДЕН ТРАФИК

ОПИСАНИЕ

Еднокомпонентно, прозрачно, еластично покритие за възстановяване и хидроизолация на нови и стари покриви, тераси, балкони и др. Благодарение на отличната си еластичност, сцепление и твърдост хидроизолацията е устойчива на стъпване и умерен трафик на хора.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагането на това покритие се препоръчва специално, когато е необходимо еластичен хидроизолационен агент, който е устойчив на умерен пешеходен трафик.



ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAINT® R

ЕПОКСИДНА ЗАЛЕПВАЩА СМОЛА ЗА БЕТОН И ЦИМЕНТ

ОПИСАНИЕ

Епоксидна смола за повдигане нивото на широки бетонни повърхности. Прилагането и предлага отлично здраво залепване върху бетон, перфектно съединяване едновременно със стар и нов бетон, избягвайки липсата на адхезия, която се среща често в такива случаи. Визкозитета и позволява лесно и равномерно разнасяне, което осигурява перфектно съединение между бетони на различна възраст.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчва се, като свързваща смола между стари и нови бетонни плочи, настилки, вертикални стени, както и за повдигане на замазки и бетонни повърхности.

ТЕСМА-ADH

ЗАЛЕПВАЩА ВОДНО БАЗИРАНА СМОЛА ЗА МАЗИЛКИ

ОПИСАНИЕ

ТЕСМА-ADH е млекообразна течна еднокомпонентна емулсия, базирана на течна дисперсия от модифицирани акрилни смоли със специални добавки, които са специално разработени да служат за съединителен мост между материалите. Нейните специални лепилни характеристики се задържат дълго, след прилагането и (повече от 24 часа), което осигурява достатъчно отворено време и перфектно съединяване между основата и новите материали (замазка, бетон и др.) дори след няколко часа от прилагането на ТЕСМА-ADH и прилагането на нов материал. ТЕСМА-ADH формира филм, който е прозрачен, прилепващ, гъвкав, водоустойчив и слабо зависим от температурата.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА-ADH се препоръчва специално, като съединителен мост между:

- Съединяване на пресен и стар бетон
- Съединяване на пресна и стара замазка
- Съединяване на замазка и щпакловка
- Съединяване на бетони и замазки с гладки повърхности
- Съединяване стени и колони
- Съединяване на нов бетон върху стара настилка
- Изграждане на нов бетон върху стар

ТЕСМА PAINT® A-H

ПРИЛЕПВАЩ И УПЛЪТНЯВАЩ ГРУНД ЗА ВСЯКАВИ ПОВЪРХНОСТИ (СУХИ И ВЛАЖНИ)

ОПИСАНИЕ

Епоксиден грунд без разтворители създаден за нанасяне върху минерални повърхности, както сухи така и влажни с отлични прилепващи и уплътняващи качества върху материали като замазка, бетон, керамика, натурални и изкуствени камъни, мазилки и др.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Като преход между всякакъв вид влажни повърхности и епоксидни или полиуретанови покрития, като ТЕСМА PAINT® ESOPOX, ТЕСМА PAINT® EI, TEMPA IMPERAL P-2008, IMPERMEABILIZANTE 30 A, ТЕСМА PAINT® AUTONIVELANTE. Неговите отлични прилепващи качества позволяват прилагането му като мост между различни основи и покрития, които трудно биха прилепнали.



ИСПАНИЯ

IMPRIMACION E-2 EPOXÍDICA

ЕПОКСИДЕН ГРУНД ЗА СУХИ БЕТОННИ И ЦИМЕНТОВИ ПОВЪРХНОСТИ

ОПИСАНИЕ

Двуконпонентен, прозрачен, без мирис епоксиден лак с висока твърдост и химическа устойчивост, който може да се използва, като против прахов и уплътняващ лак върху циментови и бетонни повърхности, както и върху повечето материали използвани в строителството.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

IMPRIMACIÓN E-2 EPOXÍDICA се препоръчва, като проникващ грунд за приложение върху бетон и замазки, които ще бъдат боядисани с епоксидни бои. Препоръчва се само за вътрешно приложение.

ТЕСМА PAINT® ECOTRANS

ВОДНО БАЗИРАНО ЧИСТО ПРОЗРАЧНО ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ

ОПИСАНИЕ

Водно базирано чисто прозрачно епоксидно покритие, което не отделя миризми или разтворители. Има отлична механична и химическа устойчивост. Поради специалните си характеристики е много подходящ продукт за защита на повърхности, където отделянето на миризми не е желателно или които не може да се почистят за боядисване. Повърхностите защитени по този начин са много лесни за почистване и хигиенните условия са осигурени.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAINT® ECOTRANS се препоръчва, като грунд на ТЕСМА PAINT ЕСОРОХ® и за боядисване на бетон и грундиран стоманени повърхности в кланници, болници, училища, паркинги, работилници, хранително вкусовата промишленост и т.н.

ТЕСМА PAINT ЕСОРОХ®

ВОДНО БАЗИРАНО ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ

ОПИСАНИЕ

Водно базирано епоксидно покритие, което не отделя миризми и разтворители. Има отлична механична и химическа устойчивост. Поради специалните си характеристики е много подходящ продукт за нанасяне върху повърхности, където не се желае отделянето на миризми или не могат да бъдат опразнени за да бъдат боядисани. Защитените по този начин повърхности са много лесно почистващи се и хигиените изисквания са осигурени.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAINT® ЕСОРОХ се препоръчва за боядисване на бетон и грундиран стоманени повърхности в кланници, болници, помещения за разфасоване, училища, паркинги, работилници, консервната индустрия, общо в хранително вкусовата индустрия и т.н.



ИРАН



ИСПАНИЯ



ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAINT® EP-SD

ДЕБЕЛО ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ

ОПИСАНИЕ

100% ствърдено епоксидно покритие, създадено за защита на хоризонтални повърхности с отлична устойчивост на измиване, масла, греси, разтвори, натиск и износване. Покритие без разтворители с голяма дебелина на слоя (200-250 микрона) и много подходящо за защита на подове.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За покритие на подове на кланници, паркинги, предприятия, работилници, складове и др. Поради слабата си миризма може да се прилага в хранително вкусови предприятия, препоръчва се проверка на работните условия преди прилагането.



ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAINT® AUTONIVELANTE

САМОНИВЕЛИРАЩЕ ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ

ОПИСАНИЕ

Трикомпонентно епоксидно покритие за защита на бетонни подове подложени на механични и химически атаки. Поради самонивелиращите си характеристики крайния продукт е гладък механично и химически устойчив под. Специалната му формула позволява 2-3 мм дебелина на слоя с едно приложение.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAINT AUTONIVELANTE се препоръчва за покритие на подове, като дълготрайна защита в индустриални помещения, складове, паркинги и всички тези подове, които се нуждаят от добра химическа и механична защита.



ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAINT® PU-EXT

ПОЛУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ ЗА ВЪНШНА ЗАЩИТА

ОПИСАНИЕ

Алифатно полиуретаново покритие за външна защита на хоризонтални и вертикални повърхности с отлична устойчивост на UV лъчи, масла, гresi и течни разтвори, натиск и износване. Формирания филм лесно се почиства от гresi, масла и мърсотия.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Като финален слой на боядисани подове и стени за външни и вътрешни паркинги, гаражи, складове, предприятия, стени, солариуми и т.н. Той е в съответствие с VOC директивата за този тип продукти. Продукта може да се нанесе, като финално покритие устойчиво на външни влияния върху епоксидни системи: ТЕСМА PAINT ESOPOX, ТЕСМА PAINT EP-SD, ТЕСМА PAINT AUTONI-VELANTE.



ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAINT® BPU


ЧИСТО ПРОЗРАЧНО ТВЪРДО ПОЛИУРЕТАНОВО ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ

ОПИСАНИЕ

Алифатно прозрачно полиуретаново покритие. Филма е безцветен, твърд и здрав с много добра износоустойчивост. Благодарение на отличната си химическа устойчивост към киселинни и алкални разтвори и разтворители той позволява лесно почистване на повърхностите. Продукта може да бъде за външно и вътрешно използване и ще издържи много години на ярко слънце, дъжд и сняг.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Защита на епоксидни и полиуретанови покрития, като финален слой устойчив на трафик от хора и автомобили.



ИСПАНИЯ

ТЕСМА RSE

ЕПОКСИДНА СМОЛА ЗА ВИСОКОКАЧЕСТВЕН РЕМОНТ НА ПОДОВИ ЗАМАЗКИ

ОПИСАНИЕ

Епоксидна смола с голям съединителен импрегнационен капацитет. Подготовката на замазката е проста. Продукта има голяма възможност за разнообразяване и използване на различни размери на частиците и различни пропорции от смола за посрещане на изискванията на приложението.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Създадена за висококачествени ремонти на дупки и отвори върху подови замазки на бетонни подове. Позволява възстановяването на повредени форми, неравности, дупки и празнини, връщайки обработените повърхности в експлоатация.



ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAV-13

ПРОТИВО ХЛЪЗГАЩО ПОКРИТИЕ ЗА ПОДОВЕ И НАСТИЛКИ

ОПИСАНИЕ

Покритие базирано на синтетични смоли и свързва частици с контролиран размер, създадено за постигане на противохлъзгащи покрития.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAV-13 е създадено за тънка подова настилка на:

- Спортни и развлекателни центрове.
- Велосипедни писти, писти за тичане и алеи.
- Еко пътеки (туристически и поклоннически пътища и др.)
- Тротоари, пътеки и островчета на пътища.



ЕКВАДОР

ТЕСМА AGLO-STONE

ОПИСАНИЕ

Съединител на базата на епоксидна смола, създаден за производство на агломерати с различен размер на частиците. **ТЕСМА AGLO-STONE**, когато се смеси с агрегатите, притисне се и втвърди създава твърд и пропускащ материал, който позволява на дъждовната и напоителна вода да преминава без задържане. Благодарение на формулата си той притежава отлична устойчивост на атмосферни влияния и може да бъде използван с цветни и бели частици (агрегати) с ниска склонност към пожълтяване. След втвърдяване продукта не замърсява и не се разтваря от дъждовна или вода за напояване.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Пейзажни и дренажни настилки за интензивен пешеходен трафик и умерен автомобилен, голф колички и др. Дървесни алеи, градини, кръгови движения, летни градини, промокаеми настилки и т.н.

ПОЛИМЕРЕН СЪЕДИНИТЕЛ ЗА ДРЕНАЖНИ НАСТИЛКИ



БРАЗИЛИЯ

ТЕСМА ANTIDESLIZANTE ПОСТОЯННА АНТИХЛЪЗГАЩА ОБРАБОТКА ЗА МИНЕРАЛНИ ПОДОВЕ

ОПИСАНИЕ

ТЕСМА ANTIDESLIZANTE е киселинен пенообразуващ продукт, прозрачен и безцветен, който е създаден за обработка на подове с проблеми поради техния малък коефициент на триене. И в жилищните, и в индустриалните сгради един от често срещаните проблеми е възможността за подхлъзване, особено когато пода е мокър. Обработката с **ТЕСМА ANTIDESLIZANTE** значително намалява тази възможност, правейки материала да се държи, като почти антихлъзгащ.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА ANTIDESLIZANTE се препоръчва, като антихлъзгаща обработка на: Домашни подове: тоалетни, бани, душкабини и т.н. Подове на индустриални сгради, плувни басейни и др. Общо казано, подове изработени от хлъзгави материали, като плочки, керамика, гранит, мрамор, естествен камък и др., които след като се полират поради естетични причини стават много хлъзгави при намокряне за почистване.

ТЕСМА PAINT® AS

ОПИСАНИЕ

Боя базирана на акрилни кополимери във водна дисперсия с отлична устойчивост срещу вода и износване. Поради отличната си твърдост и гъвкави характеристики е подходяща за боядисване на подове на спортни центрове. Нейната водо, алкално и атмосферна устойчивост я превръщат в ефективна защита за вертикални стени в жилищното строителство и сгради.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAINT® AS е идеална за покритие на тенис кортове, игрища, велописти, мултифункционални площи, настилки без автомобилен трафик и др. Като антикарбонизиращо покритие може да се нанесе на мостове, стени и бетонни стени, замазки на фасади и т.н.

АКРИЛНА БОЯ ЗА ПОДОВЕ НА СПОРТНИ ЦЕНТРОВЕ



ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAINT® BITUM CAUCHO

ОПИСАНИЕ

Латексо модифицирана, анионна битумна емулсия, която е формулирана за хидроизолация и защита срещу влага на вертикални стени, които са под земното ниво. Използва се също като праймер върху повърхности, които ще бъдат третирани с асфалтови продукти след това. Съответства на стандарта UNE 104-231 (тип EB). Благодарение на модификацията на латекса е възможно постигането на филм, който е по-гъвкав и устойчив срещу вода, слабо алкални и киселинни разтвори.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Обработка против влага и хидроизолация на вертикални стени и всички тези повърхности, които ще бъдат под земното ниво, фасадни стени и др. Основа върху повърхности, които ще бъдат обработени с асфалтови плочи или продукти. Импрегниране на геотекстил, мрежи, стъклени воали и др.

ЕЛАСТИЧНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО БИТУМНО ПОКРИТИЕ С ЛАТЕКС

ТЕСМА OXID ND

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ НА РЪЖДА

ОПИСАНИЕ

Преобразуващо ръжда покритие създадено за прилагане върху оксидирани желязо и стомана. Покритието формира филм, който почернява, когато изсъхне поради конвертирането на оксидите в комплекс с този цвят. Нормално е достатъчно нанасянето на един слой. За по-голяма сигурност на пълната конверсия се препоръчва нанасянето на два слоя, особено при силно корозирали повърхности.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА OXID ND е създаден за прилагане върху тези повърхности, където е много трудно премахването на ръждата чрез бластиране или шлайфане поради трудния достъп. Прилага се върху трудно достъпни ъгли на железни и стоманени елементи, метални части и др.

ТЕСМА PAINT® OX

АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД

ОПИСАНИЕ

Антикорозионният грунд е базиран на акрилни кополимери и водна дисперсия. Поради антикорозионните си защитни характеристики, прилепването към много метални повърхности, гъвкавостта си и устойчивостта си на атмосферни влияния, както и липсата на миризми продукта може да се използва като мултифункционален праймер върху стомана, алуминий и др.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAINT® OX се използва като антикорозионно защитно покритие върху стомана, галванизирана стомана, алуминий и др. За дълготрайна защита се препоръчва нанасянето на финална боя, като ТЕСМА PAINT® OP, EI или HS.



ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAINT® OP


ФИНАЛЕН СИНТЕТИЧЕН ЕМАЙЛ

ОПИСАНИЕ

Синтетичен емайл финиш с отлична устойчивост на атмосферни условия и запазване на цвета на боядисаните метални повърхности, които са предварително грундираны. Използва се също и за поправка на емайла на машини, корпуси и механични елементи в сградите.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAINT® OP се препоръчва за завършек върху метални структури, парапети, стъпала и различни предварително грундираны метални елементи. Като крайно покритие на корпуси, машини и различни механични елементи предлага блясък и качествен завършек.



ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAINT® HS

ХЛОРКАУЧУКОВА БОЯ. СПЕЦИАЛНО ЗА ПЛУВНИ БАСЕЙНИ

ОПИСАНИЕ

Боя базирана на хлориран каучук и специални пластификатори с изключителна химическа и постоянна устойчивост на потапяне в солени и сладки води. Поради своите характеристики се препоръчва за боядисване на плувни басейни, бетонни повърхности потопени в солени води, както и за защита на стоманени повърхности в контакт с агресивни химически среди.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAINT® HS се препоръчва за нанасяне върху стоманени и бетонни повърхности с предварително нанесен праймер, които са в контакт с агресивни среди или постоянно потапяне във вода. Приложението върху плувни басейни осигурява дълготрайна защита и естетични характеристики.



ЮЖНА АФРИКА

ТЕСМА PAINT® OPS

ОПИСАНИЕ

Модифицирана хлоран каучук базирана боя за хоризонтална пътна сигнализация на публични пространства.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAINT® OPS се препоръчва за пътна сигнализация върху асфалтови улици, бетонни паважи, места за паркиране и т.н.

БОЯ ЗА ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ



ИРАН

ТЕСМА ASFALT NF

ОПИСАНИЕ

ТЕСМА ASFALT NF е смеска от модифицирани залепващи смоли и без свободни радикали, с подобрени композиции и размери елементи против гранулиране, за получаване на висока стабилност и добри механични характеристики, когато се положи, като поправка на дупки и неравности върху асфалтови и бетонни основи.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Поправка и запълване на дупки. Тънки регулировъчни слоеве върху малки повърхности. Запълване на дупки и неравности на прелези, формиране на наклони и т.н.

СТУДЕНА АСФАЛТОВА СМЕСКА

SAT KLEBEN

ЕПОКСИДНА СМОЛА ЗА ФИКСИРАНЕ ЧРЕЗ ИНЖЕКТИРАНЕ

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентен продукт базиран на епоксидни смоли (SAT KLEBEN), който е специално създаден за дълготрайно и бързо фиксиране. Продуктите са предварително дозирани в опаковката. Компонентите се смесват в момента на екструдирането и се прилагат чрез инжектиране. Тяхното използване осигурява високо устойчиво и залепващо фиксиране за много кратко време дори при ниски температури

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Бързо и дълготрайно фиксиране на болтове, стоманени пръти в бетон, камък, тухла, гранит, мрамор и др. Структурно усилване.



ИСПАНИЯ

SATECMA ELASTIC PM-33

ПОЛИУРЕТАНОВ ЕЛАСТИЧЕН КИТ В КАТУШИ


ОПИСАНИЕ

Полиуретанов кит за уплътнение на връзки на хоризонтални и вертикални повърхности, пукнатини изискващи дълготрайно еластично уплътняване.

SATECMAELASTIC PM-33 е уплътнител с висок модул на еластичност, който може да се използва като еластично лепило.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SATECMAELASTIC PM-33 се използва за уплътнение на връзки с ширина до 2 см. на подови плочи, вертикални стени; връзки на улици, комини, керемиди; уплътнение на метални и дървени елементи; като еластично лепило за дървени панели, первази и т.н.



БЪЛГАРИЯ

SATECMAELASTIC H₂O

ОПИСАНИЕ

Еластичен уплътнител базиран на последна генерация полимери, които са модифицирани с подобрени свързващи елементи. Той полимеризира от влагата във въздуха и се превръща в еластичен продукт с ненадминати свързващи характеристики към повечето материали, дори и върху влажни повърхности. Той втвърдява бързо и е устойчив на атмосферни влияния. Показва отлична адхезия към дърво, стъкло, алуминий, бетон, PVC, метали, цинк и др. Осигурява перфектна водонепроницаемост на уплътнените връзки. Пакетиран е в 300мл. картуши.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчва се за уплътнение на метал и дърво и за конструкционни елементи, като уплътнители на прозорци и врати, стъкла и дърво, връзки на керемиди, улуци и покриви или като уплътнител за вертикални връзки на бетонни, циментови, каменни и др. стени, осигурявайки им водонепроницаемост. Препоръчва се и за уплътняване на връзки между стени и подови настилки, както и уплътняване на връзки между различни типове пластмасови и метални повърхности.

SATECMA ELASTIC S-600

ОПИСАНИЕ

Полиуретанов еластичен кит, създаден за уплътнение на връзки и пукнатини в конструкционни елементи. Той е специфичен продукт за уплътнение в строителството, предлагайки най-доброто уплътнение, плътност и еластични характеристики при вътрешно и външно приложение. Пакетиран е в 600сс алуминиеви салами. **SATECMAELASTIC S-600** запазва постоянна еластичност във времето и отлична устойчивост на стареене и не е чувствителен на корозивни среди.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SATECMAELASTIC S-600 се препоръчва за уплътнение при зидане, разширителни връзки, съединителни връзки при предварително отлети фасадни елементи. Използва се също за уплътнение на връзки между дървени и метални елементи, алуминий, поправка на пукнатини и т.н.

СПЕЦИАЛЕН СВЪРЗВАЩ ГРУНД ЗА ВЛАГА ВЪРХУ НЕПОРЪЗНИ МАТЕРИАЛИ



ИСПАНИЯ

ПОЛИУРЕТАНОВ ЕЛАСТИЧЕН КИТ В САЛАМИ

AUXILIARY PRODUCTS

TELA DE ARMAR / FIBRA DE ARMAR 100

Мрежа от фибростъкло за усиляване при еластични хидроизолационни агенти.

FILTRO GEOTEXTIL

Полипропиленово разделително покритие за хидроизолация на настилки или подови плочи.

SATECMA BAND AD-08

Студено лепяща бутилова лента за усиляване и водонепроницаемост на връзки, пукнатини и др.

FONDO DE JUNTAS

Запълваща корда за уплътняване с полиуретанови китове.

SATECMA TERMIC

Термо изолация създадена за увеличаване комфорта в помещенията.

DESCA-HOR®

Почистител на остатъци от цимент бетон от метални повърхности.

HIDROFUGO 2000

Течна хидроизолационна добавка, без хлор, за добавяне към водата за смесване за хидроизолация на замазки и бетон.

TECMASIL PRIMER

Проникващ и уплътняващ грунд за порести повърхности. Регулира попиането и усилва основата, която ще се боядисва с **TECMA PAINT® SILICATOS**.

PRIMER 1833

Проникващ и уплътняващ грунд за порести повърхности, за използване с нашите полиуретанови уплътнители **SATECMAELASTIC**.

TECMA PAINT® P

Временен лак за анодизиран алуминий, метализирани, хромирани елементи.

TECMA PAINT® METALIZADOR-Z

Антикорозионна боя за метал в аерозолна опаковка за боядисване на метални повърхности, които са загубили своето галванично покритие и за завършване на обработки, които бързо трябва да бъдат защитени. Неговата формула, благодарение на антикорозионните метални частици осигурява антиоксидираща защита върху тези повърхности, които са останали незащитени поради заваряване, удар, издраскване и т.н.

OLEOREPELENTE-BS

OLEO REPELENTE-BS е течен продукт с интензивно изпаряване е специално създаден за отблъскване на мазнини и хидроизолационна обработка на порести материали, които обикновено се използват при покриването на подове, като теракотени плочки и други типове покрития от пресована печена глина използвани при настилките на много помещения. Поради специалната си композиция и отблъскващия мазнините ефект той позволява третирането на кухни изработени от мрамор и полиран гранит осигурявайки висока защита против мазнини.

PROQUIL-AMON NF


Дезинфектант с антибактериално и антигъбично действие, базиран на високостабилен амониев компонент и глутаралдехид, комбинирани с синтетични овлажнители, специално формулирани за повърхностна дезинфекция. Стабилността и устойчивостта на елементите в присъствието на мърсотия осигурява ефективността му при различни условия. Поради ефективността си в борбата с много зародиши е практически подходящ, като ефективен дезинфектант за почистване на подове, стени, елементи и оборудване в хранителновкусовата промишленост. Препоръчва се като цяло за зони с изисквания за специална дезинфекция и защитат от бактерии и гъбички.

Manufacturers since 1976
to serve the Construction and Industry
providing effective chemical solutions



Factory and Head Office.

WE EXPORT TO MORE THAN 60 COUNTRIES



SATECMA[®], S.A.
GRUPO DE EMPRESAS QUÍMICAS



HEAD OFFICE

Avda. La Fundición, 69 • Pol. Ind. Santa Ana • A-3, Km 15
28522 • Rivas Vaciamadrid • Madrid (Spain)

Tel.: (+34) 916 664 711 • Fax: (+34) 916 664 311 • Email: correo@satecma.es • Web: www.satecma.es



*"Only when the last river has been poisoned,
the last tree cut and the last fish killed, men will realize that
not everything can be bought with Money[®]"*

SINCE 1976, TO FUTURE