



ХСИ-ХПЗОМ

Алкален обезмасляващ препарат с пасивиращо действие

ПРЕДИМСТВА

- **Обезмаслява и пасивира**
- **Биоразградими съставки**
- **Временна антикорозионна защита**

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ХСИ-ХПЗО е силно действащ алкален препарат предназначен за промишлено обезмасляване на стомана и чугун чрез ръчна обработка. Подходящ е при процеси на обезмасляване, където се изисква временна антикорозионна защита. Поради високата си алкалност не е подходящ за обезмасляване на сплавите на леките и цветни метали.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Приготвя се 2-5 % разтвор в зависимост от замърсеността на металните детайли. Нанася се върху детайлите с помощта на пулверизатор или въздушен пистолет. При нужда детайлите се обработват и ръчно с четка. Времето за контакт между детайлите и разтвора е от 1 до 5 мин. След обработката се извършва промивка с вода. ХСИ-ХПЗО може да се използва в съоръжения направени от материали устойчиви на алкали. Препаратът има временна антикорозионна защита върху детайлите, като състава му позволява и използването му в твърда вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- | | |
|-----------------|---------|
| • Външен вид: | течност |
| • Разтворимост: | пълна |
| • Плътност: | 1.15 |
| • рН стойност: | 11-12 |

СЪСТАВ

алкали, биологично разложими повърхностно-активни вещества и специални инхибитори на корозията.

ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно информационния лист за безопасна употреба

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

C – Корозивно действащ

РИСКОВИ ФРАЗИ

R35-Предизвиква тежки изгаряния

ФРАЗИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

S24/25- Да се избягва контакт с очите и кожата

S26 – При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ

S36/37/39- Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.



АЙСИ ООД

www.bg-ic.com

гр. Кюстендил 2500, ул. "Ал. Стамболийски" 47; тел./факс: 078/ 526 626; e-mail: office.ic@mbox.contact.bg
гр Пловдив 4023, жк "Тракия", бл. 47; тел./факс 032/680 198; e-mail:panayotovic@gmail.com