



# IC REMOVAL

**Индустриален обезмаслител - разтворител**

## ПРЕДИМСТВА

- Много добра разтваряща способност
- Разтваря мазнини, восъци, натурални и синтетични смоли

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

IC REMOVAL е предназначен за обезмасляване на машини и съоръжения, чрез потапяне или нанасяне с помоща на спрей бутилка или четка.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

- IC REMOVAL най-често се нанася със спрей бутилка върху почистваната повърхност. При възможност впоследствие обдухаите повърхността със сгъстен въздух.
- Работа чрез потапяне – потопете почистваният детайл в IC REMOVAL , след това изцедете и оставете химикала да се изпари или обдухйте с въздух.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| • Външен вид:               | прозрачна течност |
| • Температура на кипене:    | 136°C при 1 atm   |
| • Плътност при 20°C:        | 0,860             |
| • Температура на запалване: | 31 °C             |

## СЪСТАВ

Смес от ароматни разтворители изомери на ксилола

## ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно информационния лист за безопасна употреба

## ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

F – Запалима течност

РИСКОВИ ФРАЗИ

R 10	Запалим
R 20	Вреден при вдишване
R 21	Вреден при контакт с кожата
R 38	Дразни кожата

ФРАЗИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

S25- Да се избягва контакт с очите  
S16- Да се съхранява далече от източници на запалване.

Опаковка  
200 л.



**АЙСИ ООД**

[www.bg-ic.com](http://www.bg-ic.com)

гр. Кюстендил 2500, ул. "Ал. Стамболийски" 47; тел./факс: 078/ 526 626; e-mail: office.ic@mbox.contact.bg  
гр Пловдив 4023, жк "Тракия", бл. 47; тел./факс 032/680 198; e-mail:panayotovic@gmail.com